



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Логический контроллер Modicon M238
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного вывода
Количество дискретных выходов	32
Тип дискретного выхода	Транзисторный
Напряжение дискретного выхода	24 В
Логика дискретного выхода	Источник
Ток дискретного выхода	0.4 А

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Advantys OTB Twido
Пределы выходного напряжения	20,4...28,2 В
Ток на канал	0.48 А
Ток на общий выход	2 А
Кол-во общих точек	2
Время отклика	450 µs из сост. 1 в сост. 0 450 µs из сост. 0 в сост. 1
[Ures] напряжение нулевой последовательности	<= 0.4 В в состоянии "1"
Ток утечки	0.1 мА
Индуктивн. нагрузка	<= 10 мГн
Нагрузка в виде вольфрамовых ламп	<= 9.6 Вт
Защита от короткого замыкания	С автоматическим повторным включением
Защита от перегрузки	С автоматическим повторным включением
Развязка между каналами	Отсутствует
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами	500 В в течение 1 мин.
Потребляемый ток	40 мА 24 В пост. ток в состоянии "1" для всех выходных 25 мА 5 В пост. ток в состоянии "1" для всех выходных
Сигнализация	2 дисплейных блока
Электрическое соединение	1 разъем HE10
Монтажная опора	35мм симметричная DIN-рейка
Масса продукта	0.105 кг

### Условия эксплуатации

Глубина	81.3 мм
Высота	90 мм
Ширина	33.5 мм

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0830 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Download Экологический Профиль Продукта</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--