



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Концентраторы Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T - 4 порт(ы) медный кабель

### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель
Длина кабеля	100 м медный кабель
Кол-во концентраторов в каскаде	4
Резервирование	Резервные источники питания P1 и P2
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Пределы напряжения питания	18...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	4.5 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 5 каналов блок питания
Монтажная опора	35мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Сигнализация	2 светодиода источники питания P1 P2 1 светодиод на каждый канал Ethernet link active
Выход аварийной сигнализации	1 сухой контакт <= 1 A
Функция аварийной сигнализации	Отказ питания Ошибка коммутатора Статус канала передачи данных
Кабельная система Ethernet	TF концентраторы
Потребляемый ток	80 mA 24 V пост. ток
Ширина	40 мм
Высота	125 мм
Глубина	80 мм
Масса продукта	0.53 кг

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при работе	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	CSA C22.2 No 142 CUL 60950 FM 3611 класс 1 раздел 2 FM 3810 UL 1604 класс 1 раздел 2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2
Сертификаты продуктов	GL

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0614 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--